

## TEKNISK DATABLAD

Issue date:  
Feb 2020

# SELEMIX<sup>®</sup> TEXTURE POWDER ADDITIVES 6-560 FIN / 6-561 GROV

## PRODUKT BESKRIVELSE

*Selemix 6-560 og 6-561 er polyethylenpulver lakadditiver i henholdsvis fin og grov granulær struktur. De skaber en ensartet fin teksturoverflade og giver en god slidbestandighed. Teksturpulveradditiverne er kompatible med alle Selemix System 1K og 2K topcoats uden nogen indflydelse på farve og tørringsproces. De er også kompatible med 8-552 / 3 og 8-110 / 1 Selemix vand-fortyndbare topcoats. Valget af kornstørrelsestype (fin eller grov) og procentdelen af brugen fra 3 til 5% på færdig emalje afhænger af det ønskede niveau af struktur på overfladen.*

## PRODUKTER



6-560	Selemix Texture Powder Additive Fin
6-561	Selemix Texture Powder Additive Grov

## UNDERLAG OG FORBEREDELSE

Se det relevante Selemix Topcoat tekniske datablad


## BLANDING

6-560 og 6-561 leveres i en 200 g plastflaske. Flasken har en målehætte, der kan indeholde 15 g pulveradditiv. Bland maling grundigt inden aktivering, og kontroller farve inden brug. Tilsæt hærdere og fortynder i henhold til Selemix Topcoat TDS

	Features Standard System	Conventional Air-Assisted Airless
	<b>Efter vægt:</b> Selemix Topcoat 6-560 / 6-561 Texture Additive	1000 30-50
	<b>Efter Volume:</b> Selemix Topcoat 6-560 / 6-561 Texture Additive	1 Liter 2-3 målehætte

## APPLICATION

Se det relevante Selemix Topcoat tekniske datablad

	Features	Conventional	Air-Assisted Airless
	Sprøjte setup:	Vi anbefaler at bruge den største dyse, der er foreslået i topcoatens tekniske datablad	Det anbefales altid at kontakte pumpeleverandøren, da pulverpartiklerne kan forårsage hurtig slitage af de mekaniske dele og membranerne.

## TEKNISK DATA

Data for additiver som leveret:	
Partikel Størrelse:	
Fin Textur 6-560:	Gennemsnit 24-36 Micron (Maximum 90 micron)
Grov Textur 6-561:	Gennemsnit 60-90 Micron (Maximum 125 micron)
Egenvægt:	0.949
Solids indhold:	100%
Opløsningsmiddel indhold:	0%
VOC (g/L)	0g/L

## PRODUPRODUKT KODE OG BESKRIVELSE

Selemix Code	Short Code	Product Description	Packsize	
1.965.6000/E0.2K	6-560	Selemix Texture Powder Additive Fine	0.2	K
1.965.6000/E0.2K	6-560	Selemix Texture Powder Additive Fine	0.2	K

## HELSE OG SIKKERHED

Læs om råd vedrørende sundhed, sikkerhed og miljø i de pågældende sikkerhedsdatablade og på produktets etiketter.

## THIS PRODUCT IS FOR PROFESSIONAL USE ONLY

Oplysningerne i dette ark er kun vejledende. Enhver person, der bruger produktet uden først at foretage yderligere undersøgelser af produktets stabilitet til det tilsigtede formål, gør det på egen risiko, og vi kan ikke påtage os noget ansvar for ydelsen af produktet eller for tab eller skade (bortset fra død eller personskaade som følge af vores uagtsomhed) som følge af sådan brug. Oplysningerne i dette ark kan ændres fra tid til anden i lyset af vores erfaring og vores politik for kontinuerlig produktudvikling. De angivne tørretider er gennemsnitstider ved 20 ° C. Filmtykkelse, fugtighed og butikstemperatur kan alle påvirke tørringstiderne.

### FOR FURTHER INFORMATION PLEASE CONTACT:

Selemix Customer Service and Sales Group  
Needham Road  
Stowmarket, Suffolk  
IP14 2AD, England  
Tel: 01449 771771