

TEKNISK DATABLAD

Issue date:
Feb 2020

SELEMIX[®] ANTI-FOAM ADDITIVE 6-570

PRODUKT BESKRIVELSE

Selemix 6-570 Anti-Foam Additive kan føjes til Selemix 2K Polyurethane eller Acrylic Topcoats for at hjælpe med at fjerne skumdannelse. Skumning kan være resultatet af påføring med højtrykssprøjtning (Airless eller Airassisted, Airless spray), hvilket kan forårsage pinholes og et tab af glans i den endelige finish.

PRODUKT

6-570 Selemix Anti-Foam Additive

UNDERLAG OG FORBEREDELSE

Se det relevante Selemix Topcoat tekniske datablad.

BLANDING

	Features	Conventional Spray
	Efter vægt: Selemix 7-1XX / 7-51X 2K Acrylic / 2K Polyurethane Topcoat 6-570 Anti-Foam Additive	 1000 2

PÅFØRING

Se det relevante Selemix Topcoat tekniske datablad.

TECHNICAL DATA

Data for Additivet:	
Egenvægt:	0.81
Solids indhold:	1%
Opløsningsmiddel indhold:	99%
VOC (g/L)	802g/L

PRODUKT KODE OG BESKRIVELSE

Selemix Code	Short Code	Product Description	Packsize
1.965.7000/E1	6-570	Selemix Anti-Foam Additive	1 Ltr

HELSE OG SIKKERHED

Læs om råd vedrørende sundhed, sikkerhed og miljø i de pågældende sikkerhedsdatablade og på produktets etiketter.

THIS PRODUCT IS FOR PROFESSIONAL USE ONLY

Oplysningerne i dette ark er kun vejledende. Enhver person, der bruger produktet uden først at foretage yderligere undersøgelser af produktets stabilitet til det tilsigtede formål, gør det på egen risiko, og vi kan ikke påtage os noget ansvar for ydelsen af produktet eller for tab eller skade (bortset fra død eller personskade som følge af vores uagtsomhed) som følge af sådan brug. Oplysningerne i dette ark kan ændres fra tid til anden i lyset af vores erfaring og vores politik for kontinuerlig produktudvikling. De angivne tørretider er gennemsnitstider ved 20 ° C. Filmtykkelse, fugtighed og butikstemperatur kan alle påvirke tørringstiderne.

FOR FURTHER INFORMATION PLEASE CONTACT:

Selemix Customer Service and Sales Group
Needham Road
Stowmarket, Suffolk
IP14 2AD, England
Tel: 01449 771771