

## FICHA TÉCNICA

Act:  
Feb 2020

# ADITIVOS SELEMIX<sup>®</sup> TEXTURANTES EN POLVO 6-560 FINO / 6-561 GRUESO

## DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO

6-560 y 6-561 son aditivos de polietileno de color blanco y presentados en forma polvo granular, de grano fino o grueso respectivamente.

Crean una superficie uniforme de textura fina y proporcionan una buena resistencia a la abrasión.

Los 2 aditivos son compatibles con todos los acabados de 1 componente y 2 componentes de la gama Selemix, sin ningún impacto negativo en el color y en el proceso de secado. También son compatibles con los acabados al agua de Selemix 8552/3 y 8110/1.

La elección del tamaño del grano texturizante (fino o grueso) y del nivel de adición (entre 3 y 5%) depende del tipo de pintado y del nivel que se requiera para el texturado.

## PRODUCTOS

6-560	Aditivo texturante en polvo <i>Selemix</i> - fino
6-651	Aditivo texturante en polvo <i>Selemix</i> - grueso

## SELECCIÓN Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

Ir a la correspondiente Ficha Técnica del acabado que vaya a aplicar.

## MEZCLA

6-560 y 6-561 se suministran en envases de plástico de 200 gramos. La botella tiene una tapa dosificadora con capacidad para 15 gramos del aditivo texturizante. Una vez incorporado el aditivo en el acabado se recomienda agitar muy bien (enérgicamente) para conseguir una mayor homogeneidad en la aplicación.

	Características del Sistema Estándar	Convencional Airmix
 	<b>Por peso:</b> Acabado Selemix Aditivo texturado 6-560 / 6-561	1000 30-50
	<b>Por volumen:</b> Acabado Selemix Aditivo texturado 6-560 / 6-561	1 Litro 2-3 medidas de tapón

## APLICACIÓN

Ir a la correspondiente ficha técnica del acabado que vaya a aplicar.

	Características	Convencional	Airmix
	Configuración de pistola:	Se recomienda usar el diámetro de boquilla más grande sugerido en la ficha técnica del acabado que vaya a aplicar.	Se recomienda contactar con el proveedor de la bomba de Airmix ya que las partículas en polvo pueden causar un rápido desgaste o desgarros de las partes mecánicas de las membranas.

## DATOS TÉCNICOS

Datos de los aditivos:	
Medida de partícula:	
Textura fina 6-560:	Promedio 24-36 µm (Máximo 90 micras)
Textura gruesa 6-561:	Promedio 60-90 µm (Máximo 125 micras)
Gravedad específica:	0.949
Contenido de sólidos:	100%
Contenido disolvente:	0%
VOC (g/L)	0g/L

## CÓDIGOS DE PRODUCTO Y DESCRIPCIÓN

Código Selemix	Código corto	Descripción de producto	Envase	
1.965.6000/E0.2K	6-560	Aditivo texturante en polvo Selemix Fino	0.2	K
1.965.6100/E0.2K	6-561	Aditivo texturante en polvo Selemix Grueso	0.2	K

## SEGURIDAD E HIGIENE

Para obtener más información sobre salud y seguridad y la normativa de almacenamiento consulte las fichas técnicas sobre seguridad e higiene correspondientes.

## PRODUCTOS UNICAMENTE PARA USO PROFESIONAL

Estos productos están destinados exclusivamente al pintado profesional y no deben utilizarse para propósitos distintos a los especificados. La información que consta en esta ficha técnica se basa en los conocimientos científicos y técnicos actuales. Corresponde al usuario adoptar las medidas necesarias para garantizar la idoneidad del producto para el uso al que lo destine. Consulte las fichas de seguridad de los materiales para obtener más información sobre seguridad e higiene.

### PARA MÁS INFORMACIÓN CONTACTE CON:

PPG Ibérica Sales & Services, S.L. (Refinish)  
Calle Rosselló 5  
08191 Rubí-Barcelona