

SCHEMA TECNICA

Data revisione:
Mar 2020

SELEMIX[®] WB SGRASSANTE 6-810 1.968.1000

DESCRIZIONE PRODOTTO

6-810 *Selemix* è uno sgrassante all'acqua a bassissimo contenuto di COV, appositamente studiato per rimuovere grassi e oli dalle superfici prima di procedere alla verniciatura.

A seguito di pulizia con lo sgrassante all'acqua Selemix 6-810 è possibile procedere alla verniciatura utilizzando sia prodotti a base solvente sia prodotti a base acqua.

PRODOTTO

1.968.1000 WB Sgrassante all'acqua

GUIDA ALL'APPLICAZIONE



Questo prodotto è da utilizzarsi come fornito per lo sgrassaggio e la pulizia di superfici altamente contaminate.

Può essere inoltre diluito fino al 50% con acqua quando in presenza di contaminazioni minime.

Applicare il prodotto utilizzando un panno pulito che non lasci residui sulla superficie.

Nota:

Si consiglia l'applicazione a spruzzo o a pennello su superfici sabbiate.

Durante l'applicazione devono essere indossati appositi guanti in lattice o PVC e specifiche protezioni per gli occhi.

Rimuovere grasso e residui del prodotto con un altro panno pulito che non lasci residui sulla superficie.

Assicurarsi che TUTTO lo sgrassante sia stato rimosso prima di procedere con le successive fasi della lavorazione.

Una volta che la superficie risulta pulita, priva di contaminanti e completamente asciutta, è possibile procedere all'applicazioni di base acqua o fondi a base solvente *Selemix*.

DATI TECNICI



Stoccaggio: CONSERVARE IL PRODOTTO A TEMPERATURE SUPERIORI A 4°C.
Evitare esposizioni prolungate ad alte temperature o a fonti dirette di calore

CODICE PRODOTTO E DESCRIZIONE

Codice Selemix	Codice breve	Descrizione	Lattaggio	
1.968.1000/E25	6-810	6-810 Sgrassante all'acqua	25	Lt

SALUTE E SICUREZZA

Fare sempre riferimento alla Scheda di Sicurezza e alle informazioni sulla confezione per i dettagli in materia di salute e sicurezza e per le regole di stoccaggio.

IL PRODOTTO SI INTENDE PER ESCLUSIVO USO PROFESSIONALE

Le informazioni contenute in questa scheda sono a scopo puramente indicativo.

Chiunque faccia uso del prodotto senza averne preventivamente accertato l'idoneità per l'uso a cui si intende adibirlo, lo fa a proprio rischio e pertanto, PPG declina qualsiasi responsabilità relativamente alle prestazioni del prodotto o a qualsiasi perdita o danno derivanti da un simile uso (ad esclusione di morte o lesioni personali risultanti da nostra negligenza). Le informazioni contenute in questa scheda sono soggette a modifica alla luce dell'esperienza e della nostra politica di costante sviluppo dei prodotti.

I tempi di essiccazione indicati rappresentano valori medi a 20 °C. Lo spessore del film di verniciatura, l'umidità e la temperatura possono alterare i tempi di essiccazione.

PER ULTERIORI INFORMAZIONI CONTATTARE:

PPG Italia Sales & Services Srl
Via A. De Gasperi 17/19 - 20020 LAINATE (MILANO)
Tel: 02 931792.1, Fax: 02 931792.53