

## TEKNISK DATABLAD

Dato:  
Feb 2020

# SELEMIX<sup>®</sup> WB AVFETTER 6-810      1.968.1000

### PRODUKT BESKRIVELSE

Selemix 6-810 er et meget lavt VOC-VFB avfettingsmiddel, som er spesielt designet til å fjerne fett og oljer fra overflaten av underlag før lakkering. Både løsemiddelholdbare og vannfortynn timer produkter kan brukes over overflater, som renses med 6-810 vannfortynn timer avfetter.

### PRODUKT

1.968.1000      WB Avfetter

### PÅFØRINGS GUIDE



Denne avfettningent leveres klar til bruk, til bruk ved kraftig forurensning. Den kan tynnes 50% med vann til bruk ved lett forurensning. Påfør med en ren, løfri klud.

Bemerk: Påføring med enten spray eller børste anbefales over blåste overflater. Gummi- eller PVC-hansker og øyenbeskyttelse bør brukes under påføring. Fjern fett og rester med en annen ren, løfri klud. Sørg for, at ALLE flytende avfettningstoffer er tørket av. Når avfettet området er tørt, kan Selemix VFB eller løsemiddelholdige primere brukes.



### TEKNISKE DATA



OPPBEVARERES OVER 4 ° C. Langvarig eksponering for høye temperaturer eller direkte varmekilder bør unngås

## PRODUKT OG KODEBESKRIVELSE

511

Selemix Kode	Kort Kode	Produkt Beskrivelse	Størrelse	
1.968.1000/E25	6-810	WB Avfetter	25	Lt

## HELSE, MILJØ OG SIKKERHET

For informasjon om helse, miljø og sikkerhet, se de relevante sikkerhetsdatabladene

Dette produktet er utelukkende til profesjonell bruk.

Opplysningene i dette databladet er kun veiledende. Enhver person som bruker produktet uten først å undersøke om produktet er tilpasset gjeldende bruksområde, gjør dette på eget ansvar, og vi fraskriver oss ethvert ansvar for produktets kvalitet eller evt. tap eller skader (med unntak av dødsfall eller personskader forårsaket av vår uaktsomhet) som kan oppstå som følge av slik bruk. Opplysningene i dette databladet kan til enhver tid endres som følge av nye produkterfaringer og vårt kontinuerlige produktutviklingsprogram. Angitte tørketider er gjennomsnittstider ved 20 °C. Lagtykkelse, fuktighet og verkstedstemperatur kan påvirke tørketiden.

**SELEMIX SYSTEM** er et varemerke som tilhører PPG-konsernet.

**PPG Scandinavia, Gladsaxevej 300 2860 Søborg, Danmark**  
Tele +45 43 43 65 66, Fax +45 43 43

The PPG Logo and SELEMIX are registered trademarks and the Hexagon Logo is a trademark of PPG Industries Ohio, Inc.  
© 2020 PPG Industries, Inc. All rights reserved.

The PPG Logo and SELEMIX are registered trademarks and the Hexagon Logo is a trademark of PPG Industries Ohio, Inc.  
© 2020 PPG Industries, Inc. All rights reserved.