

TECHNICAL DATASHEET

Feb 2020

SELEMIX® WB DEGREASER 6-810 1.968.1000

PRODUCTBESCHRIJVING

Selemix 6-810 is een ontvettingsmiddel op waterbasis met een erg laag VOS-gehalte waarmee voor het spuiten vet en olie van de ondergrond kan worden verwijderd.

Over ondergronden die gereinigd zijn met 6-810 Waterborne Degreaser kunnen zowel oplosmiddelhoudende als watergedragen producten verwerkt worden.

PRODUCTEN

1.968.1000 WB Degreaser

APPLICATIE RICHTLIJN



Dit ontvettingsmiddel is gebruiksklaar en is geschikt voor het verwijderen van zwaar vervuilde ondergronden.

Voor lichte vervuiling kan deze ontvetter verdund worden met 50% water.

Gebruik een schone plusvrije doek.



LET OP:

Over gestraalde oppervlakken wordt applicatie met spuitpistool of kwast aangeraden. Draag tijdens het spuiten handschoenen van rubber of PVC en een beschermingsbril.

Verwijder vet en resten van ontvettingsmiddel met een andere schone plusvrije doek. ALLE vloeibare ontvettingsmiddel moet verwijderd zijn!

Op een droge ondergrond kunnen zowel oplosmiddelhoudende *Selemix* primers als primers op waterbasis gebruikt worden.

TECHNISCHE INFORMATIE



Opslag: VORSTVRIJ BOVEN 4°C.
Vermijd langdurige blootstelling aan hoge temperaturen en hittebron.

PRODUCTCODES EN BESCHRIJVING

Selemix code	Korte code	Productbeschrijving	Verpakking	
1.968.1000/E25	6-810	WB Degreaser	25	lt

GEZOND- EN VEILIGHEID

Zie voor gedetailleerde informatie m.b.t. gezond- en veiligheid de betreffende Material Safety Data sheet (MSDS) en de etiketten op de producten.

DIT PRODUCT IS ALLEEN GESCHIKT VOOR PROFESSIONEEL GEBRUIK

De informatie in dit document is alleen een richtlijn. Iedereen die dit product gebruikt zonder vooraf zich eerst uitgebreid te informeren over de stabiliteit en het doel van het product, doet dit op eigen risico. PPG is in dat geval niet aansprakelijk voor het eindresultaat en eventuele schade of letsels (behalve bij een ongeval of overlijden veroorzaakt door onze nalatigheid). De informatie in dit document is onderhevig aan periodieke verandering, als gevolg van onze ervaring en onze voortdurende productontwikkeling. Aangegeven droogtijden zijn gemiddelden, uitgaande van 20°C. Laagdikte, vochtigheid en temperatuur van de werkplaats kunnen effect hebben op de droogtijden. Zie voor uitgebreide informatie de MSDS, beschikbaar op www.selemix.com.

MEER INFORMATIE?

infobenelux@ppg.com

The PPG Logo and SELEMIX are registered trademarks and the Hexagon Logo is a trademark of PPG Industries Ohio, Inc.
© 2020 PPG Industries, Inc. All rights reserved.