

TECHNICAL DATASHEET

Feb 2020

SELEMIX® BRUSHING ADDITIVE 6-580

PRODUCTBESCHRIJVING

Voor een goede verwerking met een kwast kan *Selemix* 6-580 Brushing Additiv toegevoegd worden aan *Selemix* 1K synthetische primers en topcoats. De toevoeging geeft een langer houdbaarheid en voorkomt kwaststrepen.

6-580 is geschikt voor *Selemix* 7-610, 7-611, 7-630 topcoats, 7-810 en 7-820 primers.

PRODUCTEN

6-580 *Selemix* Brushing Additive

ONDERGROND EN VOORBEHANDELING

Zie betreffende *Selemix* Topcoat Technical Datasheet

MENGEN

	Kenmerken	Conventioneel		
		7-610 / 7-611 Fast Dry Topcoat	7-630 1K Urethane Topcoat	7-810 / 7-820 Fast Dry Primer
	Op gewicht: <i>Selemix</i> topcoat	1000	1000	1000
	6-580 Brushing Additive	15-20	15-20	15-20

APPLICATIE

Gebruik een goede, schone kwast

TECHNISCHE INFORMATIE

Geleverd product:	
Soortelijk gewicht:	0.92
Vaste stof:	35.6%
Vluchtige stof:	64.4%
VOS (g/l)	594g/L

PRODUCTCODES EN BESCHRIJVING

Selemix code	Korte code	Productbeschrijving	Verpakking	
1.965.8000/E1	6-580	Selemix Brushing Additive	1	ltr

GEZOND- EN VEILIGHEID

Zie voor uitgebreide adviezen voor gezond- en veiligheid de betreffende Material Safety Data Sheet (MSDS) en de etiketten op het product.

DIT PRODUCT IS ALLEEN GESCHIKT VOOR PROFESSIONEEL GEBRUIK

De informatie in dit document is alleen een richtlijn. Iedereen die dit product gebruikt zonder vooraf zich eerst uitgebreid te informeren over de stabiliteit en het doel van het product, doet dit op eigen risico. PPG is in dat geval niet aansprakelijk voor het eindresultaat en eventuele schade of letsel (behalve bij een ongeval of overlijden veroorzaakt door onze nalatigheid). De informatie in dit document is onderhevig aan periodieke verandering, als gevolg van onze ervaring en onze voortdurende productontwikkeling. Aangegeven droogtijden zijn gemiddelden, uitgaande van 20°C. Laagdikte, vochtigheid en temperatuur van de werkplaats kunnen effect hebben op de droogtijden. Zie voor uitgebreide informatie de MSDS, beschikbaar op www.selemix.com.

MEER INFORMATIE?
infobenelux@ppg.com