

FICHA TÉCNICA

Data de emissão:
Fev 2020

ADITIVO COM EFEITO MARTELADO SELEMIX[®] 6-540

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

O Aditivo com Efeito Martelado *Selemix* 6-540 é um aditivo de silicone, para criar um efeito martelado na película do revestimento de acabamento. Pode ser usado em revestimentos de acabamento sintéticos de secagem rápida *Selemix* 7-61X, revestimentos de acabamento celulósos *Selemix* 7-3XX e revestimentos de acabamento de poliuretano *Selemix* 7-510.

É recomendável a aplicação inicial de uma camada completa do revestimento de acabamento sem o aditivo com efeito martelado, seguida de uma camada com o aditivo. Isto é muito importante, caso o revestimento de acabamento se destine a ficar exposto a condições exteriores.

A tinta contendo o 6-540 não deve ser pulverizada perto de outros trabalhos, porque pode levar ao surgimento de crateras.

PRODUTOS

6-540 Aditivo com efeito martelado *Selemix*

SUBSTRATOS E PREPARAÇÃO

Consultar a ficha técnica do revestimento de acabamento *Selemix* relevante

MISTURA

Adicionar endurecedor e diluente de acordo com a ficha técnica do revestimento de acabamento *Selemix*



Funcionalidades	Spray convencional			
	7-310 Celuloso	7-330 Celuloso	7-510 Poliuretano	7-610 Secagem rápida
Por peso:				
Revestimento de acabamento <i>Selemix</i>	1000	1000	1000	1000
6-540 Aditivo com efeito martelado	0,25-0,35	0,25-0,35	0,25-0,35	0,25-0,35
Endurecedor	-	-	(9-510) 500	-
Diluente (consultar ficha técnica do revestimento de acabamento)	750-850	300-400	750-850	80-120

APLICAÇÃO

Consultar a ficha técnica do revestimento de acabamento Selemix relevante

Aplicar a primeira camada sem aditivo com efeito martelado 6-540, seguida de uma segunda camada com 6-540.

DADOS TÉCNICOS

Dados para o aditivo tal como fornecidos:	
Densidade:	0,875
Conteúdo sólido:	1,2%
Conteúdo solvente:	98,8%
COV (g/L)	865 g/L

CÓDIGOS E DESCRIÇÕES DOS PRODUTOS

Código Selemix	Código curto	Descrição do produto	Tamanho da embalagem
1.965.4000/E0.35K	6-540	Aditivo com efeito martelado Selemix	0,35 K

SAÚDE E SEGURANÇA

Para obter conselhos abrangentes de saúde, segurança e ambiente, consulte as fichas de dados de segurança de materiais e os rótulos dos produtos relevantes.

ESTE PRODUTO DESTINA-SE EXCLUSIVAMENTE A UTILIZAÇÃO PROFISSIONAL

As informações fornecidas nesta ficha são meras orientações. Qualquer pessoa que utilize o produto sem solicitar informações adicionais acerca da estabilidade do produto para a finalidade pretendida fá-lo por sua conta e risco e não aceitamos qualquer responsabilidade pelo desempenho do produto ou por qualquer perda ou dano (exceto morte ou danos físicos pessoais resultantes da nossa negligência) decorrentes de tal utilização. A informação contida nesta ficha está sujeita a alterações periódicas com base na nossa experiência e na nossa política de desenvolvimento contínuo de produtos. Os tempos de secagem referidos correspondem a tempos médios a 20 °C. A espessura da película, a humidade e a temperatura da oficina podem afetar os tempos de secagem.

PARA MAIS INFORMAÇÕES, CONTACTE:

PPG Ibérica Sales & Services Refinish
Rua Roselló 5
08191 Rubí (Barcelona) España
Tel: +34 93 565 0798