

TECHNICAL DATASHEET

Issue date:
Feb 2020

SELEMIX[®] DEGRESANT WB 6-810 1.968.1000

DESCRIEREA PRODUSULUI

Selemix 6-810 este un agent de degresare cu un conținut scăzut de COV. Este special conceput pentru a îndepărta unsoarele și uleiurile de pe suprafața substraturilor înainte de vopsire.

PRODUCTS

1.968.1000 WB Degresant

GHID APLICARE



Acest degresant este furnizat gata de utilizare, pentru a fi utilizat pe contaminare mare. Acesta poate fi diluat 50% cu apă pentru utilizarea pe contaminarea usoară. Aplicați folosind o cârpă curată, fără scame.

Notă:

Aplicarea prin pulverizare sau pensulă este recomandată.

Mănuși din cauciuc sau PVC și protecția ochilor trebuie purtată în timpul aplicării.

Îndepărtați grăsimile și degresantul rezidual cu o altă cârpă curată, fără scame. Asigurați-vă că tot degresantul este șters.

Când zona degresantă este uscată, vopselele Selemix pot fi aplicate

DATE TEHNICE



Depozitare: A SE PĂSTRA LA TEMPERATURI DE PESTE 4°C.
Trebuie evitată expunerea prelungită la temperaturi ridicate sau la surse directe de căldură

CODURILE PRODUSULUI ȘI DESCRIEREA

Cod Selemix	Cod Scurt	Descrierea Produsului	Ambalaj	
1.968.1000/E25	6-810	WB Degreaser	25	Lt

PROTECȚIA MUNCII

Consultați Fișa Tehnică de Securitate a Produsului pentru detalii legate de protecția muncii și recomandări de depozitare.

PRODUS DESTINAT EXCLUSIV UZULUI PROFESIONAL

Informațiile din prezenta Fișă tehnică au doar rol orientativ. Folosirea produsului în alte scopuri decât cele precizate se face pe riscul utilizatorului. Utilizatorul este obligat să ia toate măsurile necesare pentru a se asigura că produsul corespunde cu scopul în care este folosit. Nu ne asumăm răspunderea pentru pagubele rezultate din utilizarea improprie a produsului (cu excepția situațiilor în care neglijența noastră a generat vătămarea sau decesul utilizatorului). Datele din prezenta Fișă tehnică se pot modifica fără notificare prealabilă, conform politicii noastre de îmbunătățire continuă a produselor. Timpii de uscare precizați se referă la uscarea la 20°C. Grosimea filmului, umiditatea și temperatura din lucație pot afecta durata de uscare.

PENTRU MAI MULTE INFORMAȚII VA RUGĂM CONTACTAȚI:

Selemix Customer Service and Sales Group
Needham Road
Stowmarket, Suffolk
IP14 2AD, England
Tel: 01449 771771

The PPG Logo and SELEMIX are registered trademarks and the Hexagon Logo is a trademark of PPG Industries Ohio, Inc.
© 2020 PPG Industries, Inc. All rights reserved.