

TEKNISKT DATABLAD

Utgivningsdatum:
Juli 2020

SELEMIX[®] PENSEL OCH ROLL TILLSATS 6-580

PRODUCT DESCRIPTION

Selemix 6-580 Pensel och Roll Tillsats kan kombineras med 1K Syntetisk Grund och Täckfärg för att underlätta vid pensling och rollning. Tillsatsen ökar öppen tiden och ger en flytegenskap för att eliminera ränder och märken.

Kan kombineras med 7-610, 7-611, and 7-630 Täckfärg, och 7-810 and 7-820 Grundfärg.

PRODUKT

6-580 *Selemix* Brushing Additive

UNDERLAG OCH FÖRBEHANDLING

Hänvisning till aktuellt gällande Selemix Täckfärg och dess Tekniska Datablad.

BLANDSCHEMA



Funktioner	Vid Pensel och Roller		
	7-610 / 7-611 Snabb Täckfärg	7-630 1K Uretane Täckfärg	7-810 / 7-820 Grundfärg
Vikt: Selemix Grund / Täckfärg	1000	1000	1000
6-580 Tillsats	15-20	15-20	15-20

APPLICERING

Rena Penslar / Roller med god kvalitet rekommenderas.

TEKNISK DATA

Leverans tillstånd:	
Densitet:	0.92
Torrhalt:	35.6%
Lösningsmedelsinnehåll:	64.4%
VOC (g/L)	594g/L

PRODUKT KOD OCH BESKRIVNING

Selemix Code	Short Code	Product Description	Packsize
1.965.8000/E1	6-580	Selemix Brushing Additive	1 Ltr

HÄLSA OCH SÄKERHET

För detaljerad Hälsa, Säkerhets och Miljöanvisningar, hänvisas till relevanta säkerhetsdatablad och produktetiketter.

ENDAST AVSEDD FÖR PROFESSIONELL ANVÄNDNING

Informationen i detta datablad är endast vägledande. Den som använder produkten utan att först inhämta närmare information om dess stabilitet i den avsedda användningen handlar på egen risk. Vi kan inte påta oss något ansvar för det färdiga resultatet eller för eventuella förluster eller skador (bortsett från dödsfall eller personskador orsakade av vår försumlighet). Informationen i detta datablad kan ändras p.g.a. nya rön och vår kontinuerliga produktutveckling. De angivna torktider är genomsnittstider vid 20 ° C. Skittjocklek, luftfuktighet och verkstadstemperatur kan påverka torktiden.

FÖR VIDARE INFORMATION VÄNLIGEN KONTAKTA:

Selemix Customer Service and Sales Group
Needham Road
Stowmarket, Suffolk
IP14 2AD, England
Tel: 01449 771771