



## «RAPID PATCH»

### DESCRIPTION

Semi-mastic bitumineux à mûrissement par évaporation des solvants pour des usages multiples à l'extérieur. Pour le format «cartouche», veuillez utiliser la fiche technique 121 950.

### USAGES

«RAPID PATCH» scelle ou répare les bardeaux et solins ou les petites ouvertures dans les fondations avant d'appliquer l'enduit à fondation. «RAPID PATCH» peut sceller des ouvertures ayant un diamètre de moins de 6 mm (1/4 po).

**REMARQUES :** → Ne pas utiliser en contact avec des surfaces telles que panneaux isolants (polystyrène, etc.) qui peuvent être affectées par les solvants;  
→ N'est pas destiné à supporter l'immersion (réservoir) ou l'abrasion (circulation).

### AVANTAGES

- ⇒ S'applique sur les surfaces sèches ou humides.
- ⇒ Résiste aux intempéries.
- ⇒ Aucun apprêt requis.
- ⇒ Arrête les fuites.

### ENTREPOSAGE ET TEMPÉRATURE D'APPLICATION

«RAPID PATCH» n'est pas détérioré par le gel. Toutefois, puisque sa viscosité augmente lors de l'abaissement de sa température, il est recommandé de l'entreposer dans un lieu sec dont la température se situe entre 10°C (50°F) et 30°C (86°F) afin que son utilisation soit constamment possible. Dans ces conditions, les contenants non ouverts de «RAPID PATCH» se conserveront 2 ans.

«RAPID PATCH» peut être appliqué aussi bien l'hiver que l'été à une température entre -7°C (20°F) et 30°C (86°F).

### PRÉPARATION DE LA SURFACE

Si l'application du «RAPID PATCH» doit se faire à une température inférieure à 5°C (40°F), la surface doit avoir une température qui est supérieure au point de rosée d'au moins 3°C (5°F) et être exempte de frimas et de glace.

La surface doit être dans un état comme neuf, ferme et propre. Elle doit aussi être exempte de créosote, d'huile, de graisse, de cire, de silicone ou d'un produit de silicone, de rouille, de toute matière lâche ou étrangère et de toute matière soluble dans les solvants.

Le béton et la maçonnerie doivent être nettoyés avec une brosse métallique afin d'exposer une surface saine, ferme, propre et sans souillure.

### APPLICATION

Mélanger le produit.

Recouvrir les petites fissures de moins de 3 mm (1/8 po) avec une couche initiale du produit\*.

Le produit doit excéder de 75 mm (3 po) de chaque côté.

Laisser sécher le produit avant d'en recouvrir entièrement la surface.

Appliquer à la brosse une couche sur toute la surface.

\* Pour les fissures de plus de 3 mm (1/8 po), utiliser le «RAPID PATCH» en cartouches.

### RECOUVREMENT

Approximativement 0,5 m<sup>2</sup> par litre, pour 2 mm d'épaisseur (6 pi<sup>2</sup> par litre, pour 1/16 po d'épaisseur).

**GUIDE TECHNIQUE**

<b>APPARENCE GÉNÉRALE :</b>	Pâte homogène, fibreuse et sans grumeau.	
<b>COULEUR :</b>	Noir.	
<b>COMPOSITION :</b>	Asphalte (bitume) (liant), fibres minérales, charges inertes (pigments), solvants (matières volatiles) et autres additifs.	
<b>NETTOYANT (produit humide) :</b>	Utiliser de l'essence minérale.	
<b>NETTOYANT (produit sec) :</b>	Utiliser un couteau à mastic et de l'essence minérale ou un autre solvant efficace; attention de ne pas affecter les autres surfaces avec un solvant trop fort.	
<b>NETTOYANT (contact avec la peau) :</b>	Dès que possible, laver avec de l'huile minérale, puis laver soigneusement avec de l'eau savonneuse, et rincer.	
<b>INFLAMMABILITÉ :</b>	À l'application : .....	inflammable;
	Sec : .....	combustible.
<b>VISCOSITÉ :</b>	110 000 cP.	
<b>STABILITÉ AUX GELS ET DÉGELS :</b>	«RAPID PATCH» n'est pas détérioré par le gel.	
<b>MODE D'APPLICATION :</b>	Brosse.	
<b>SURFACE D'APPLICATION :</b>	Surface inclinée ou horizontale.	
<b>TEMPÉRATURE DE SERVICE :</b>	Minimum : .....	-30°C (-22°F);
	Maximum : .....	50°C (122°F).

**RESTRICTIONS**

Ne pas utiliser sur un toit sans pente où il peut y avoir des flaques d'eau stagnante.

Ne peut être peint. Ne pas utiliser sur un produit de goudron.

Le temps de séchage du «RAPID Patch» dépend de la température, l'humidité relative et la ventilation.

La durée de vie en tablette est diminuée par un entreposage au-dessus de 25°C (77°F).

L'adhérence sur des matériaux qui ne sont pas spécifiquement mentionnés ne peut être garantie. Il est de la responsabilité du client d'effectuer ses propres tests de performance ou de consulter notre département technique.

**MESURES DE SÉCURITÉ****GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS.****Lire la fiche signalétique du «RAPID Patch» avant de l'utiliser.**

Éviter d'utiliser dans un endroit où les solvants qui s'évaporent du «RAPID PATCH» pourraient affecter la nourriture ou tout autre produit sensible aux odeurs.

Lorsque «RAPID Patch» est utilisé à l'intérieur (usine), bien ventiler la pièce vers l'extérieur pendant l'usage et le séchage du produit. Ne pas recycler l'air.

«RAPID Patch» contient des solvants inflammables. Ne pas fumer en utilisant le produit. Travailler dans des conditions aérées. Éliminer toutes sources d'étincelles, de flammes ou de chaleur intense du lieu de travail et près de ce lieu.

**Élimination :** Consulter votre municipalité pour vous en débarrasser conformément à la réglementation.

**GARANTIE**

PPG Revêtements Architecturaux Canada, Inc. garantit la performance de ses produits pour l'usage auquel ils sont destinés si appliqués conformément aux indications sur l'étiquette et aux spécifications des notices techniques. N'ayant aucun contrôle sur les méthodes et conditions d'application ni sur les circonstances d'utilisation, aucune autre forme de garantie, expresse ou implicite, légale ou autre, n'est donnée. Cette garantie limitée bénéficie à l'acheteur initial du produit et n'est pas transférable ou cessible. Si le produit n'est pas conforme à cette garantie limitée, nous procéderons, à votre choix, au remplacement du produit ou au remboursement du prix d'achat. Cette garantie limitée exclut (1) la main-d'œuvre et les coûts de la main-d'œuvre associée à l'application ou l'enlèvement du produit et (2) tout dommage direct, indirect, accessoire, particulier ou consécutif.