

Description du produit

La formule tout usage du nettoyant pour terrasses SICO^{MD} nettoie, éclaire et rafraîchit toutes les surfaces de bois vierges, enduites ou altérées par les intempéries. S'utilise à l'extérieur sur les terrasses, les parements, les bardeaux ou les clôtures. S'utilise aussi sur le béton, la brique, le stuc, les carreaux de céramique et le vinyle.

Avantages

- Nettoie et rafraîchit le bois teint ou altéré par les intempéries.
- Élimine la saleté et la crasse, et éclaire le bois grisonnant ou altéré par les intempéries.
- Prêt à l'emploi.

Couleur disponible

771-333A limpide

Projets**Environnement**

Extérieur seulement.

Utilisation

Travaux neufs et travaux d'entretien.

Sites résidentiels et commerciaux.

Surfaces

- S'utilise à l'extérieur sur les terrasses, les parements, les bardeaux ou les clôtures.
- S'utilise aussi sur le béton, la brique, le stuc, les carreaux de céramique et le vinyle.

Remarques

- Pour usage extérieur seulement.
- Lire et suivre attentivement toutes les précautions de sécurité.
- L'utilisation de ce produit peut ramener la couleur verte originale du bois traité sous pression.
- L'application de ce produit peut causer une apparence bariolée au bois déjà endommagé par lavage sous pression ou par un vieillissement excessif.
- L'application sur un bois neuf ou nouvellement scellé peut causer des taches et une décoloration.
- Soyez prudent lorsque vous marchez sur des surfaces mouillées; elles sont glissantes.
- Rincer soigneusement les surfaces pour enlever toute trace de nettoyant avant d'appliquer un revêtement.
- **GARDER EN POSITION VERTICALE.**
- **PROTÉGER CONTRE LE GEL.**

Caractéristiques techniques (21 °C (70 °F))**Aspect**

Limpide

Niveau de lustre

Sans objet

- Reflet à 60° : sans objet
- Reflet à 85° : sans objet

Composition

- Diluant : eau
- Liant : aucun
- Agent actif : acide oxalique

Temps de séchage*

- Laisser sécher la surface 24 heures par temps chaud et sec avant d'appliquer une teinture, un protecteur ou un revêtement d'extérieur.

Taux d'étalement par couche

3,78 L : Environ 23 à 28 m² (250 à 300 pi²)

Ces valeurs de superficie couverte ne tiennent pas compte des pertes occasionnées par l'irrégularité et la porosité des surfaces, ni des pertes de produit liées à la méthode d'application ou au mélange.

Poids/ gallon* 3,9 kg (8,6 lbs) ± 91 g (0,2 lbs)

Inflammabilité Ininflammable et non combustible

*Données techniques à partir du : 771-333A

Garantie limitée : PPG Revêtements Architecturaux Canada, Inc. garantit la performance de ses produits pour l'usage auquel ils sont destinés si appliqués conformément aux indications sur l'étiquette et aux spécifications des notices techniques. N'ayant aucun contrôle sur les méthodes et conditions d'application ni sur les circonstances d'utilisation, aucune autre forme de garantie, expresse ou implicite, légale ou autre, n'est donnée. Cette garantie limitée bénéficie à l'acheteur initial du produit et n'est pas transférable ou cessible. Si le produit n'est pas conforme à cette garantie limitée, nous procéderons, à votre choix, au remplacement du produit ou au remboursement du prix d'achat. Cette garantie limitée exclut (1) la main-d'œuvre et les coûts de la main-d'œuvre associée à l'application ou l'enlèvement du produit et (2) tout dommage direct, indirect, accessoire, particulier ou consécutif.

Préparation de l'environnement

MESURES DE SÉCURITÉ : Porter des gants résistant aux produits chimiques, des lunettes de protection et des vêtements de protection. Ne pas mélanger avec tout autre produit chimique ou produit de nettoyage domestique, car des fumées nocives peuvent en résulter. Soyez prudent lorsque vous marchez sur des surfaces mouillées; elles sont glissantes.

Vaporiser abondamment de l'eau sur toutes les plantes et la végétation avant et après l'application. Couvrir la végétation délicate pour éviter des dommages. Empêcher le contact avec le métal, les tissus, revêtements de sol ou meubles de jardin.

Application

Faire un essai sur une zone cachée, rincer et laisser sécher avant d'utiliser ce produit. Ce produit est prêt à l'emploi. **NE PAS DILUER.** Bien agiter avant d'utiliser. Bien balayer et mouiller la surface avec de l'eau avant d'appliquer le produit. Sur les surfaces verticales, appliquer de bas en haut. Appliquer le produit uniformément avec un pinceau, un rouleau ou un pulvérisateur de jardin. Le produit peut endommager les composants métalliques du pulvérisateur. Laisser travailler de 20 à 30 minutes, frotter la surface avec une brosse de nylon. Ne pas utiliser de brosse métallique. Maintenir la surface mouillée. Rincer la surface et les zones adjacentes avec la pression la plus élevée du tuyau. Laisser sécher de 24 à 48 heures avant d'appliquer une teinture ou une peinture. **NETTOYAGE PÉRIODIQUE DE TERRASSES EN BOIS COMPOSITE :** Appliquer uniquement lorsque les températures de l'air, de la surface et du produit sont entre 10 °C (50 °F) et 32 °C (90 °F). Appliquer généreusement le nettoyant et frotter la surface avec un balai rigide (une légère mousse doit être vue, sinon appliquer plus de nettoyant). Rincer à fond, laisser sécher, faire une seconde application si nécessaire. **ÉQUIPEMENT DE PULVÉRISATION RECOMMANDÉ :** Appliquer le nettoyant non dilué à l'aide d'un pulvérisateur de jardin en plastique, de style pompe et tuyau.

Pour plus d'informations, visiter le site www.sico.ca ou appeler le service à la clientèle au 1 800 463-7426.

Recommandations

Conditions d'application

Température : 10 à 32 °C (50 à 90 °F)
(idéale 20 °C ± 5 °C [68 °F ± 9 °F])

Humidité relative : Idéale entre 15 et 55 %, maximum 85 %.

Outils

- Porter des gants résistant aux produits chimiques, des lunettes de protection et des vêtements de protection.

Nettoyage

Rincer l'équipement à l'eau.

Entreposage et transport

GARDER EN POSITION VERTICALE. Entreposer dans un endroit frais et sec dans un contenant en plastique bien fermé. Éviter l'exposition au soleil. Bien rincer le contenant avant de le jeter. Ne pas réutiliser le contenant.

Élimination des résidus

Consulter votre municipalité afin de vous débarrasser adéquatement des résidus conformément aux législations et au respect de l'environnement. Ne pas vider dans un drain ou un égout pluvial.

Mesures de sécurité

ATTENTION. IRRITANT. DÉGAGE DES, ÉMANATIONS DANGEREUSES LORSQUE MÉLANGÉ AVEC D'AUTRES PRODUITS.

PEUT IRRITER LES YEUX. PEUT IRRITER LA PEAU. Éviter tout contact avec les yeux. Éviter tout contact avec la peau ou les vêtements. Tenir hors de la portée des enfants. Porter des gants de protection et un équipement de protection des yeux/du visage : lunettes protectrices contre les éclaboussures de produits chimiques. Utiliser des gants imperméables résistant aux produits chimiques. Garder le contenant hermétiquement fermé jusqu'à l'utilisation du produit. **Note :** Ces mises en garde englobent la série de produits. Avant l'utilisation, lire et suivre l'information propre au produit sur la FDS et l'étiquette. **PREMIERS SOINS :** Contient: acide éthanedioïque, hydraté (1:2); acide phosphorique, sel de sodium, hydrate (1:3:12). En cas d'ingestion, appeler immédiatement un centre antipoison ou un médecin. Ne pas provoquer le vomissement. En cas de contact avec les yeux, rincer avec de l'eau pendant 15 minutes. En cas de contact avec la peau, bien rincer avec de l'eau. Pour un lieu de travail, une FDS est disponible auprès du détaillant ou en appelant le 1 800 463-7426. **INFORMATIONS D'URGENCE RELATIVES AUX DÉVERSEMENTS :** 514 645-1320.

Entretien des surfaces

Appliquer un revêtement de protection sur les surfaces sèches.

PPG Revêtements Architecturaux estime que les données techniques présentées sont actuellement exactes. Néanmoins, aucune garantie d'exactitude, d'exhaustivité ou de rendement n'est donnée explicitement ou implicitement. Les améliorations en matière de technologie de revêtement peuvent causer une variation des futures données techniques par rapport à celles fournies dans ce bulletin. Pour connaître les derniers renseignements techniques, visiter notre site internet ou appeler le 1 866 660-2220.



PPG Revêtements Architecturaux Canada, Inc.
1550 rue Ampère, Bureau 500
Boucherville (Québec), J4B 7L4

Le logo PPG est une marque déposée de PPG Industries Ohio, Inc. Sico, est une marque déposée de PPG Architectural Finishes, Inc.