

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Sico Perma-Flex Tissus d'Extérieur est une Peinture + Apprêt* d'extérieur en aérosol avec une technologie révolutionnaire qui offre une protection UV maximale pour les tissus extérieurs comme le vinyle, le cuir, les tapis, etc. *Sico Perma-Flex* tissus extérieur offre une couverture exceptionnelle sur les tissus de couleur unie sans motifs, tout en préservant l'apparence et la texture d'origine de votre article.

* Plusieurs couches peuvent être nécessaires. Voir TAUX D'ÉTALEMENT pour plus de détails.

SUBSTRATS RECOMMANDÉS

Toile	Cuir
Tapis	Vinyle

CARACTÉRISTIQUES / AVANTAGES

À utiliser sur le vinyle, le cuir, les tapis et plus encore
Conserve l'apparence et la texture d'origine de votre article
Protection UV maximale
Sec en 5 minutes
Extérieur Peinture + Apprêt

INFORMATION PRODUIT

SPF2014	Cavalerie Satiné
SPF2017	Élémentaire Satiné
SPF2031	Tout Avoine Satiné
SPF2032	Onyx Satiné
SPF2033	Île romantique Satiné
SPF2034	Punch au rhum Satiné
SPF2035	Bleu saphir Satiné
SPF2036	Noir Satiné

DONNÉES SUR LE PRODUIT

TYPE DE PRODUIT : Laque
BRILLANCE : Satiné, 3-16 à 60°
SOLIDES EN VOLUME* : 6 % +/- 2 %
SOLIDES EN POIDS : 12 % +/- 2 %
POIDS/GALLON* : 6,4 lbs. (2,9 kg) +/- 0,2 lbs. (91 g)
MAX PWMIR* : < 1,45

*Données sur le produit calculées pour SPF2031.

TAUX D'ÉTALEMENT : Un contenant couvre approximativement 2,3 mètres carrés (25 pi²). Ces valeurs de superficie couverte ne tiennent pas compte des pertes liées à l'irrégularité et la porosité des surfaces ou de la perte de matériel due à la méthode d'application. Certaines surfaces, y compris les substrats non peints, les surfaces réparées, les surfaces poreuses, les endroits tachés, les surfaces à motifs et les changements drastiques de couleurs peuvent nécessiter plusieurs couches pour obtenir une finition uniforme et un cachant complet. Certaines surfaces à motifs peuvent toujours être visibles après l'application. Éviter d'appliquer des couches très épaisses ou trop nombreuses pour garantir que le tissu reste flexible.

TEMPS DE SÉCHAGE : Temps de séchage à 21°C (70°F) ; 50% d'humidité relative.

Au toucher : 5 minutes
Avant de recouvrir : 5-10 minutes
Pour mettre en service : 24-48 heures

Les temps de séchage inscrits peuvent varier selon la température, l'humidité, l'épaisseur de la couche et la circulation de l'air. Une application plus épaisse peut prendre plus de temps.

OBSTRUCTION : Si la valve se bouche, tourner et retirer la buse de pulvérisation et rincer dans un solvant, tel que de l'essence minérale. Ne pas planter une épingle ou d'autres objets dans la tige.

NETTOYAGE : Une fois la pulvérisation terminée, tenir le contenant à l'envers et pulvériser jusqu'à ce que du gaz clair apparaisse, puis essuyer la buse avant de ranger. Nettoyer la peinture fraîche avec de l'essence minérale ou un diluant à peinture.

ÉLIMINATION : Contacter votre municipalité pour obtenir des conseils sur l'élimination des contenants vides. Ne pas brûler ni placer dans un compacteur de déchets ménagers.

POINT D'ÉCLAIR : -95 °C (-139° F)

LIMITES D'UTILISATION

EXTÉRIEUR SEULEMENT.

Couvrir la zone environnante pour la protéger des éclaboussures. Appliquer lorsque la température de l'air est entre 10 °C (50 °F) et 32 °C (90 °F) et qu'elle le demeurera pour les 24 prochaines heures. Ne pas appliquer si de la pluie est prévue dans les 24 heures. Éviter de pulvériser dans des conditions venteuses et poussiéreuses.

EMBALLAGE

Aérosol Poids net 340 g

Avant l'utilisation, lire et suivre les instructions et avertissements de l'étiquette et de la fiche de données de sécurité. Voir les autres mises en garde sur la dernière page.

PRÉPARATION GÉNÉRALE DE LA SURFACE

La surface doit être propre et sèche. Enlever toute la peinture écaillée, la poussière, la saleté, les moisissures, l'huile et les autres contaminants. Obturer les trous de clous et calfeutrer tous les joints et fissures. Poncer toutes les surfaces lustrées, rugueuses ou retouchées.

AVERTISSEMENT! Le grattage, le sablage ou l'enlèvement de la vieille peinture risque de dégager des poussières de plomb. LE PLOMB EST TOXIQUE. Communiquer avec un bureau régional de Santé Canada pour plus d'informations.

Remarque : De nombreux fabricants de tissus et de tapis appliquent des produits anti-taches et hydrofuges sur ces surfaces. Ces répulsifs peuvent affecter l'adhérence de la peinture à la surface. Tester toujours en versant un peu d'eau sur la surface ; si l'eau "perle", cela indique qu'il y a un revêtement sur la surface qui peut inhiber l'adhérence. S'il s'imprègne, la pulvérisation devrait être bonne.

TOILE : Avant d'appliquer la peinture, la surface doit être soigneusement nettoyée pour éliminer toute poussière, saleté et contaminant de surface.

TAPIS ET TISSUS À GROSSE TEXTURE : Après chaque passage de pulvérisation sur un tapis, avant qu'il ne sèche, brossez-le avec une brosse à poils pour faire pénétrer profondément dans les fibres afin de disperser l'excès de peinture. En suivant cette méthode, les tapis sècheront avec une texture douce et pratiquement aucun changement ne sera observé par rapport à leur toucher d'origine.

CUIR : Avant d'appliquer la peinture, la surface doit être soigneusement nettoyée pour éliminer toute poussière, saleté et contaminant de surface.

VINYLE : Avant d'appliquer la peinture, la surface doit être soigneusement nettoyée pour éliminer toute poussière, saleté et contaminant de surface. Le vinyle extérieur et les composites plastiques similaires ne doivent pas être peints avec une couleur plus foncée que la couleur d'origine. Peindre des vinyles extérieurs ou des composites de plastique extérieurs avec une couleur plus foncée peut les faire déformer.

INFORMATION SUR L'APPLICATION

Agiter vigoureusement pendant 1 à 2 minutes et souvent pendant l'utilisation. Tenir le contenant à la verticale de 15 à 25 cm (6 à 10 po) de la surface et pulvériser dans un mouvement régulier de va-et-vient, en chevauchant légèrement à chaque coup. Maintenir le contenant à la même distance de la surface. Le garder en mouvement pendant la pulvérisation. Appliquer des couches légères sur toute la surface jusqu'à ce que le cachant soit complet, en laissant 5 à 10 minutes entre les couches. Ne pas saturer la surface.

Températures admissibles pendant l'application

Produit : 10 à 32 °C (50 à 90 °F)

Air ambiant : 10 à 32 °C (50 à 90 °F)

Substrat : 10 à 32 °C (50 à 90 °F)

PRÉCAUTIONS

DANGER EXTRÊME TRÈS INFLAMMABLE CONTENU SOUS PRESSION IRRITANT. CE CONTENANT PEUT EXPLOSER S'IL EST CHAUFFÉ. LE CONTENU PEUT S'ENFLAMMER. PEUT IRRITER LES YEUX. Ne pas fumer. Ne pas perfore. Ne pas brûler. Éviter tout contact avec les yeux. N'utiliser que dans un endroit bien aéré. Tenir loin des flammes, telle une flamme pilote, et de tout objet produisant des étincelles, tel un moteur électrique. Conserver loin des sources de chaleur. Tenir hors de portée des enfants. Porter des gants de protection et un équipement de protection des yeux/du visage: Lunettes anti-éclaboussures. Utiliser des gants imperméables et résistants aux produits chimiques. Porter un appareil respiratoire approprié lorsque le système de ventilation est inadéquat.

Note: Ces mises en garde englobent la série de produits. Avant l'utilisation, lire et suivre l'information propre au produit sur la FDS et l'étiquette. PRE-MIERS SOINS: Contient: Acétone; Propane; Butane; Toluène; Acétate d'isobutyle; Méthyl isobutyl cétone; Acétate de l'éther monométhyle du propylène glycol; Éthoxy-3 propionate d'éthyle; Méthyl éthyl cétone; Acétate de butyle normal; xylène; dioxyde de titane; Éthylbenzène; Alcool méthylique; Éther monopropyle de l'éthylène glycol; noir de carbone. En cas d'ingestion, appeler immédiatement un centre antipoison ou un médecin. Ne pas provoquer le vomissement. En cas de contact avec les yeux, rincer avec de l'eau pendant 15 minutes. Les poussières de ponçage et de meulage peuvent être nocives si inhalées. Garder le récipient hermétiquement fermé lorsque le produit n'est pas utilisé. Pour le lieu de travail, une FDS est disponible auprès du détaillant ou en appelant le 1-800-463-7426 (Canada). INFORMATIONS D'URGENCE RELATIVES AUX ÉCLABOUSSURES: (412) 434-4515 (États-Unis), (514) 645-1320 (Canada).

Le Logo PPG est une marque déposée de PPG Industries Ohio, Inc. Sico est une marque déposée de PPG Architectural Finishes, Inc. Perma-Flex est une marque déposée de PPG Revêtements architecturaux Canada, inc.

PPG Revêtements Architecturaux Canada, Inc. estime que les données techniques présentées sont actuellement exactes. Néanmoins, aucune garantie d'exactitude, d'exhaustivité ou de rendement n'est donnée explicitement ou implicitement. Les améliorations en matière de technologie de revêtement peuvent causer une variation des futures données techniques par rapport à celles fournies dans ce bulletin. Pour connaître les derniers renseignements techniques, visiter notre site internet ou appeler le 1 866 660-2220.



PPG Industries, Inc.
Architectural Coatings
One PPG Place
Pittsburgh, PA 15272

Services Techniques
1-866-660-2220

Architecte/Concepteur
1-888-PPG-IDEA

PPG Revêtements Architecturaux Canada, Inc.
1550 rue Ampère, Bureau 500
Boucherville (Québec) J4B 7L4

SPF20XX - 05/2024